



国机重工
SINOMACH

CHANGLIN

ZG3065-9B 挖掘机



主要特点及技术参数

MAIN FEATURES&TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 采用原装进口发动机，燃油经济，噪音小，排放达到欧II标准。
- 采用变量开式液压系统，技术成熟，可靠性高，作业性能优良。
- 驾驶室造型美观，密封性能好，视野开阔，并配有冷暖空调和音响设备。
- 采用智能化掌式仪表，各种监控显示器和功能控制开关集中布置。
- 液压先导操作系统，控制精确，布置合理，手感轻松，工作效率提高。
- 该机设计以优越性能实现高效作业为理念，整体体积小，360度回转，适用狭窄的地方作业。

项目description	单位unit	WY6-3	项目description	单位unit	WY6-3
整机重量 Operating weight	kg	5800	履带长度crawler length	mm	2590
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.22	轴距Wheelbase	mm	1990
长/宽/高 Length/width/height	mm	5950 × 1920 × 2620	配重离地高度counter weight ground clearance	mm	740
发动机型号Engine model		洋马4TNV98-SYU	挖掘机高度overall height	mm	2620
额定功率/转速 Rated power/speed	kW/r/min	43.4/2200	平台尾部回转半径tail turning radius	mm	1650
燃油消耗率Fuel consumption	g/kw.h	≤247	平台宽度roof width	mm	1850
燃油箱容量 Fuel tank capacity	L	90	履带高度crawler height	mm	645
额定流量Rated flow	L/min	170	最小离地间隙min.ground clearance	mm	325
工作压力Implementation circuit	Mpa	22	履带板宽度crawler width	mm	400
回转速度 Swing speed	r/min	0-10	履带轨距Crawler gauge	mm	1520
铲斗挖掘力 Bucket digging force	kN	40	底盘宽度chassis width	mm	1920
斗杆挖掘力 Arm digging force	kN	25	推土铲 (宽/高) earth-moving shovel (width/height)	mm	1920 × 320
最大牵引力Max.traction force	kN	58.5	最大挖掘半径max.digging radius	mm	6150
行走速度Traveling speed	km/h	0-2.3/0-4.4	最大挖掘高度max.digging height	mm	5515
爬坡能力Gradeability	°	30	最大卸载高度max.dumping height	mm	3730
接地比压Ground pressure	kPa	33	最大挖掘深度max.digging depth	mm	3820
挖掘机长度overall length	mm	5950			